

MODELO		YH104T	YH104A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		3.5	3.5
Desplazamiento (m³/h)		12.4	12.4
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	41681	43401
	Potencia en Watt (W)	3900	3876
	EER (BTU/Wh)	10.69	11.2
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	42376	43401
	Potencia en Watt (W)	3860	3790
	EER (BTU/Wh)	10.98	11.45
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	18.5	18.4
	MOC(A)	26.0	25.8
	LRA (A)	109	109
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	13.6	13.5
	MOC(A)	17.0	16.9
	LRA (A)	136	136
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	7.9	7.8
	MOC(A)	10.4	10.3
	LRA (A)	69	69
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	6.6	6.5
	MOC (A)	8.7	8.6
	LRA (A)	60	60
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	5.2	5.2
	MOC(A)	6.9	6.9
	LRA (A)	43	43
Calentador del cárter (W)		70	70
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		1/2	1/2
Tubo de succión (OD)		7/8	7/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		239	239
Ancho (W)		239	239
Alto (H)	1 Fase	418	418
	3 Fase	418	418
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	1.4	1.4
	3 Fase	1.4	1.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	1.25	1.25
	3 Fase	1.25	1.25
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase	31	31
	3 Fase	31	31

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C