

MODELO YF72E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		10
Desplazamiento (m ³ /h)		167.2
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	31212
	Potencia en Watt (W)	7045
	EER (BTU/Wh)	4.43
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	LRA (A)	
	MOC(A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	22.9
	LRA (A)	241
	MOC(A)	47.0
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	13.2
	LRA (A)	135
	MOC(A)	27.2
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.0
	LRA (A)	117
	MOC(A)	22.7
Calentador del cárter (W)		90
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		272
Ancho (W)		248
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	507
Dimensiones en pies (agujero)		190.5x190.5 (8.5)
Tipo de aceite		POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	3
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	2.85
Presión operativa máxima (MPa)		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)		54

E.T. -31.6°C, C.T. 40.6°C, R.G. 4.4°C, No - Sobre enfriamiento en la entrada del economizador.