

MODELO YSF125E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		15
Desplazamiento (m ³ /h)		243.8
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	55274
	Potencia en Watt (W)	11408
	EER (BTU/Wh)	4.85
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	LRA (A)	
	MOC(A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	LRA (A)	
	MOC(A)	
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	LRA (A)	
	MOC(A)	
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	18.0
	LRA (A)	148.5
	MOC(A)	33.4
Calentador del cárter (W)		75
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		7/8
Tubo de succión (OD)		1 3/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		488
Ancho (W)		361
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	581
Dimensiones en pies (agujero)		190.5x190.5 (8.5)
Tipo de aceite		POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	3.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	3.25
Presión operativa máxima (MPa)		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)		92

E.T. -31.6°C, C.T. 40.6°C, R.G. 4.4°C, No - Sobre enfriamiento en la entrada del economizador.