

MODELO YSF85E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		10
Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)		167.2
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	41668
	Potencia en Watt (W)	7570
	EER (BTU/Wh)	5.5
<b>Electricidad</b>		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	LRA (A)	
	MOC(A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	24.9
	LRA (A)	241
	MOC(A)	53.7
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	14.4
	LRA (A)	135
	MOC(A)	31.1
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.9
	LRA (A)	117
	MOC(A)	25.7
<b>Calentador del cárter (W)</b>		<b>75</b>
<b>Medidas de montaje (Inch)</b>		
Tubo de descarga (OD)		7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8
<b>Dimensiones del producto (MM)</b>		
Largo (L)		488
Ancho (W)		361
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	574
Dimensiones en pies (agujero)		190.5x190.5 (8.5)
<b>Tipo de aceite</b>		<b>POE</b>
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	3.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	3.25
<b>Presión operativa máxima (MPa)</b>		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)		91

E.T. -31.6°C, C.T. 40.6°C, R.G. 4.4°C, No - Sobre enfriamiento en la entrada del economizador.