

MODELO		YH266T	YH266A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		9	9
Desplazamiento (m ³ /h)		29.6	29.6
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	106273	110727
	Potencia en Watt (W)	9414	9317
	EER (BTU/Wh)	11.29	11.88
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	30.9	30.5
	MOC(A)	41.2	40.8
	LRA (A)	241	241
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	17.9	17.7
	MOC(A)	23.8	23.6
	LRA (A)	135	135
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	14.8	14.6
	MOC (A)	19.7	19.5
	LRA (A)	117	117
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.8	11.7
	MOC(A)	15.8	15.6
	LRA (A)	80	80
Calentador del cárter (W)		90	90
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		7/8	7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8	1 1/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		266	266
Ancho (W)		244	244
Alto (H)	1 Fase		
	3 Fase	508	508
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.7	2.7
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.6	2.6
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	53	53

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C