

MODELO		YH307T	YH307A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		10	10
Desplazamiento (m ³ /h)		34.9	34.9
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	122674	127794
	Potencia en Watt (W)	10781	10672
	EER (BTU/Wh)	11.38	11.97
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	32.5	32.2
	MOC(A)	47.0	46.6
	LRA (A)	290	290
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	18.8	18.6
	MOC(A)	27.2	27.0
	LRA (A)	163	163
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	15.6	15.4
	MOC (A)	22.5	22.3
	LRA (A)	121	121
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	12.4	12.3
	MOC(A)	18.0	17.8
	LRA (A)	95	95
Calentador del cárter (W)		90	90
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		7/8	7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8	1 1/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		266	266
Ancho (W)		244	244
Alto (H)	1 Fase		
	3 Fase	508	508
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.7	2.7
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.6	2.6
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	54	54

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C