

MODELO YH450A		
Refrigerantes		R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		15
Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)		51.7
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	179239
	Potencia en Watt (W)	12991
	EER (BTU/Wh)	13.80
<b>Electricidad</b>		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	20.5
	MOC (A)	31.5
	LRA (A)	170.0
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
<b>Calentador del cárter (W)</b>		<b>120</b>
<b>Medidas de montaje (Inch)</b>		
Tubo de descarga (OD)		1 1/8
Tubo de succión (OD)		1 5/8
<b>Dimensiones del producto (MM)</b>		
Largo (L)		350.9
Ancho (W)		326.2
Alto (H)	1 Fase	
	3 Fase	611.2
<b>Tipo de aceite</b>		<b>3GS</b>
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	4.2
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	4.0
<b>Presión máxima (MPa)</b>		
Máximo		3.0
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	
	3 Fase	95

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C