

MODELO		YSH450T	YSH45A
Refrigerantes		R407C	R22
Potencia en caballos de fuerza (HP)		15	15
Desplazamiento (m ³ /h)		51.0	51.0
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	171377	178518
	Potencia en Watt (W)	15774	15618
	EER (BTU/Wh)	10.86	11.00
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	22.8	22.6
	MOC (A)	31.6	31.3
	LRA (A)	148.5	148.5
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	18.1	17.9
	MOC(A)	25.1	24.8
	LRA (A)	115	115
Calentador del cárter (W)		75	75
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		7/8	7/8
Tubo de succión (OD)		1 3/8	1 3/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		318	318
Ancho (W)		308	308
Alto (H)	1 Fase		
	3 Fase	584	584
Tipo de aceite		POE	3GS
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	3.0	3.0
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.8	2.8
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.0	3.0
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	90	90

E.T. 7.2°C, C.T. 54.4°C, R.G.18.3°C, Subenfriamiento 8.3°C