

MODELO YM125E			
Refrigerantes		R404	R448A/R449A
Potencia en caballos de fuerza (HP)		7.5	7.5
Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)		24.1	24.1
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	50951	50623
	Potencia en Watt (W)	7345	6752
	EER (BTU/Wh)	6.94	7.5
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	24.7	22.9
	MOC(A)	36.2	33.7
	LRA (A)	241	241
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	14.3	
	MOC(A)	20.9	
	LRA (A)	135	
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	11.8	
	MOC (A)	17.5	
	LRA (A)	117	
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	9.4	
	MOC(A)	13.8	
	LRA (A)	80	
Calentador del cárter (W)		90	90
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		7/8	7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8	1 1/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		260	260
Ancho (W)		244	244
Alto(H)	1 Fase		
	3 Fase	508	508
Tipo de aceite		POE	POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.7	2.7
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.6	2.6
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.2	3.2
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	53	53

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento