

MODELO YM158E			
Refrigerantes		R404	R448A/R449A
Potencia en caballos de fuerza (HP)		9	9
Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)		30.4	30.4
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)		
	Potencia en Watt (W)		
	EER (BTU/Wh)		
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	65945	65520
	Potencia en Watt (W)	9396	8740
	EER (BTU/Wh)	7.02	7.5
Electricidad			
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)		
	MOC(A)		
	LRA (A)		
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	28.4	29.6
	MOC(A)	43.9	43.6
	LRA (A)	241	241
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	16.5	
	MOC(A)	25.4	
	LRA (A)	135	
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	13.6	
	MOC (A)	21	
	LRA (A)	117	
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	10.9	
	MOC(A)	16.8	
	LRA (A)	80	
Calentador del cárter (W)		90	90
Medidas de montaje (Inch)			
Tubo de descarga (OD)		7/8	7/8
Tubo de succión (OD)		1 1/8	1 1/8
Dimensiones del producto (MM)			
Largo (L)		260	260
Ancho (W)		244	244
Alto(H)	1 Fase		
	3 Fase	508	508
Tipo de aceite		POE	POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.7	2.7
Volumen de recarga (L)	1 Fase		
	3 Fase	2.6	2.6
Presión máxima (MPa)			
Máximo		3.2	3.2
Mínimo		2.0	2.0
Peso(kg)	1 Fase		
	3 Fase	53	53

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento