

MODELO YM350E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		22
Desplazamiento (m <sup>3</sup> /h)		69.9
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	135625
	Potencia en Watt (W)	21020
	EER (BTU/Wh)	6.45
<b>Electricidad</b>		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	36.5
	MOC(A)	59.5
	LRA (A)	300
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	29.4
	MOC (A)	41
	LRA (A)	205
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
<b>Calentador del cárter (W)</b>		120
<b>Medidas de montaje (Inch)</b>		
Tubo de descarga (OD)		1 1/8
Tubo de succión (OD)		1 5/8
<b>Dimensiones del producto (MM)</b>		
Largo (L)		350.9
Ancho (W)		326.2
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	676.7
<b>Tipo de aceite</b>		POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	5.5
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	5.3
<b>Presión máxima (MPa)</b>		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	
	3 Fase	104

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento