

MODELO YM410E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		25
Desplazamiento (m ³ /h)		82.3
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	156643
	Potencia en Watt (W)	24450
	EER (BTU/Wh)	6.41
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	41.5
	MOC(A)	69.5
	LRA (A)	300
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	34.5
	MOC (A)	51
	LRA (A)	266
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
Calentador del cárter (W)		120
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		1 1/8
Tubo de succión (OD)		1 5/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		350.9
Ancho (W)		326.2
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	676.7
Tipo de aceite		POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	5.5
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	5.3
Presión máxima (MPa)		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	
	3 Fase	104

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento