

MODELO YSM235E		
Refrigerantes		R404
Potencia en caballos de fuerza (HP)		14
Desplazamiento (m ³ /h)		45.2
220V/60Hz/1 Ph	Capacidad (BTU/Hr)	
	Potencia en Watt (W)	
	EER (BTU/Wh)	
220V&380V& 460V&575V 60Hz/3Ph	Capacidad (BTU/Hr)	95065
	Potencia en Watt (W)	14280
	EER (BTU/Wh)	6.66
Electricidad		
220V /60Hz/1Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
220V/60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	
	MOC(A)	
	LRA (A)	
380V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	25.8
	MOC(A)	34.7
	LRA (A)	180
460V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	21.5
	MOC (A)	28.9
	LRA (A)	148.5
575V /60Hz/3Ph	Corriente de operación (A)	17.1
	MOC(A)	22.9
	LRA (A)	115
Calentador del cárter (W)		75
Medidas de montaje (Inch)		
Tubo de descarga (OD)		7/8
Tubo de succión (OD)		1 3/8
Dimensiones del producto (MM)		
Largo (L)		318
Ancho (W)		309
Alto(H)	1 Fase	
	3 Fase	584
Tipo de aceite		POE
Carga de volumen inicia (L)	1 Fase	
	3 Fase	3.4
Volumen de recarga (L)	1 Fase	
	3 Fase	2.25
Presión máxima (MPa)		
Máximo		3.2
Mínimo		2.0
Peso(kg)	1 Fase	
	3 Fase	90

E.T. -6.7°C, C.T. 48.9°C, R.G. 4.4°C, No Subenfriamiento